



A3SG-25-2C

A3SG-25-2C

Автомат защиты сети АЗСГ-25-2С однополюсный, герметичный, мгновенного действия, без свободного расцепления управляющей и контактной систем на номинальный ток 25 А.

Предназначен для автоматического отключения потребителей электроэнергии самолетных электросистем при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока при напряжении до 30 В.

Автомат имеет хорошую чувствительность и обладают быстродействием при отключении токов короткого замыкания.

Автомат защиты сети АЗСГ-25-2С производится без свободного расцепителя, т.е. автомат не размыкает цепь при токовых перегрузках, если ручка удерживается в положении «Вкл» и размыкает цепь после освобождения ручки.

Одновременно автомат являются однополюсным выключателем.

Производится со светящимся глазком на ручке управления и устанавливаются в кабинах с обычным освещением.

Способ крепления - при помощи двух винтов.

Климатическое исполнение и категория размещения - «УХЛ3», «Т3».

Степень защиты - IP30, выводов IP00 по ГОСТ 14254.

Гарантийный срок хранения автоматов АЗСГ-25-2С - 8 лет со дня приёмки представителем заказчика.

Гарантийная наработка - 2000 часов налёта в пределах гарантийного срока.

Расшифровка маркировки автомата защиты сети:

АЗСГ-25-2С

- АЗС - буквенное обозначение: АЗС - автомат защиты сети без свободного расцепления;

- Г - наличие герметичного корпуса;

- К - модификация автомата защиты сети: с индексом «К» устанавливаются в кабинах с красным освещением, без индекса «К» - для работы в кабинах с обычным освещением;

- 25 - цифра, определяющая величину номинального тока, А;

- 2С - серия автомата защиты сети: 2С - автомат защиты второй серии; отсутствие индекса обозначает первую серию.