

## К15-146 группа ТКЕ МПО

**Конденсаторы трубчатые керамические высоковольтные защищенные неизолированные постоянной емкости**

ОЖО.460.213.ТУ



### Технические характеристики вариант «б»

Номинальное напряжение	3,5				6				10		
высокой частоты, кВэфф											
Номинальное напряжение постоянного	4				8				12		
тока для исполнения УХЛ, кВ											
Номинальное напряжение	1				4				5		
постоянного тока В, кВ											
Номинальная емкость, пФ	Допустимые отклонения емкости, %	Реактивная мощность, кВар	Размеры, мм DxLxL1	Масса, г	Реактивная мощность, кВар	Размеры, мм DxLxL1	Масса, г	Реактивная мощность, кВар	Размеры, мм DxLxL1	Масса, г	
4,7	±10, ±20							6	16x22x28	35	
6,8								6	16x22x28	35	
10					7	18x14x21	25	8	25x22x27	60	
15		4	16x8x18	20	7	18x14x19	25	8	25x22x27	55	
18		4	16x8x18	20				8	25x22x27	55	
22		4	16x8x18	20							
27		6	18x8x15	20							

**Термостабильные. Для работы в мощной радиотехнической аппаратуре в непрерывном высокочастотном режиме, а также в импульсном режиме и в цепях постоянного тока.**