

Табло ТС-3М-1 предназначены для выдачи информации в виде светящейся надписи определенного цвета о состоянии агрегатов и систем.

Табло светосигнальные ТС-3М конструктивно выполняются в пяти вариантах: с красными, желтыми, зелеными, синими и белыми светофильтрами.

Изготавливается согласно **ТУ 6ЭО.240.001 ТУ**.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Значение
Обозначение	ТС-3М-1, ТС-3М-1 кр.
Цвет светофильтра	красный
Электрическое питание: постоянный или переменный ток напряжением:	
- в режиме "День" для красного цвета	от 24 до 29,4 В
- в режиме "Ночь" для красного цвета	от 11 до 13 В
Яркость светящейся надписи:	
- в режиме "День" для красного цвета	1000 - 2500 кд/м ²
- в режиме "Ночь" для красного цвета	40 - 80 кд/м ²
Применяемая лампа	СМ 28-1,4-1
Температура окружающей среды	от -60°С до +60°С
Габаритные размеры	9,5 x 46 x 57 мм
Масса табло, не более	35 грамм

Назначенный ресурс изделия 2000 часов налета в течении срока службы 10 лет, в том числе срок хранения в упаковке изготовителя 3 года.

Гаратныйный срок - 10 лет, со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Гарантийная наработка - 4000 часов налета в пределах гарантийного срока (с заменой ламп).