

Таблица 2

Тип индикатора	Напряжение возникновения разряда, В, не более	Яркость, кд/м ² , не менее
ТЛЮ-3-1	170	35
ТЛЮ-3-2	210	
ТЛЗ-3-1	170	14
ТЛЗ-3-2	210	
ТЛЖ-3-1	170	14
ТЛЖ-3-2	210	
ТЛГ-3-1	170	1,4
ТЛГ-3-2	210	

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ

- 4.1. Диаметр колбы индикатора, мм, не более 15,6
 4.2. Длина индикатора, мм, не более 41,5
 с цоколем В 15s/18 ГОСТ 17100-79 46,5
 с цоколем Е 10/19×13 ГОСТ 17100-79 10
 4.3. Масса индикатора, г, не более
 4.4. Драгоценных металлов не содержится.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Индикаторы должны включаться в сеть последовательно с балластным сопротивлением, величина которого, а также режимы эксплуатации, указаны в табл. 3.

Таблица 3

Тип индикатора	Напряжение источника питания, В, номин.	Балластное сопротивление, Ом, номин.	Род тока	Напряжение поддержания разряда, В, номин.	Ток рабочий, мА, не более
ТЛ-3-1	127	20	перемен.	80	3
	220	47	перемен. постоян.		
	380	100	перемен. постоян.		
ТЛ-3-2	220	47	перемен. постоян.	80	3
	380	100	перемен. постоян.		

5.2. Величина балластного сопротивления при эксплуатации индикатора при напряжении источника питания, отличном от указанных в табл. 3, может быть рассчитана по формуле:

$$R_{\text{бал}} = \frac{U_{\text{ист. пит}} - U_{\text{поддерж. р.}}}{I_{\text{раб.}}}$$

где: $R_{\text{бал}}$ — балластное сопротивление;
 $U_{\text{ист. пит.}}$ — напряжение источника питания;
 $U_{\text{поддерж. р.}}$ — напряжение поддержания разряда;
 $I_{\text{раб.}}$ — рабочий ток индикатора.

5.3. При эксплуатации индикаторов на постоянном токе следует соблюдать следующую полярность:

нижний контакт цоколя подключается к «минусу» источника питания, а корпус цоколя — к «плюсу».

5.4. При работе на частотах выше 50 Гц наработка индикаторов уменьшается. При работе на частоте 400 Гц наработка уменьшается примерно на 20%.

5.5. После длительного хранения перед установкой индикаторов в аппаратуру рекомендуется проверить их на зажигаемость при переменном напряжении источника питания 220 В и балластном сопротивлении 47 Ом.

5.6. Допускается эксплуатация индикаторов при атмосферном давлении не ниже 61600 Па (460 мм. рт. ст.).

6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикаторы ТЛ-3-1 и ТЛ-3-2 соответствуют техническим условиям ОДЮ. 337. 136 ТУ.

Штамп ОТК

Перепроверка произведена _____ дата _____

Штамп ОТК

16
С.П.К.

