



K155ЛР4 (7455)



Логические элементы K155ЛР4 7455

Микросхема K155ЛР4 (7455) представляет собой логический элемент 4-И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ. Микросхема K155ЛР4 (7455) содержит 22 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса около 1 грамма.

Зарубежным аналогом микросхемы K155ЛР4 является микросхема [7455](#).

➡ Параметры логических элементов K155ЛР4, КМ155ЛР4 (7455)

1	Номинальное напряжение питания	$5В \pm 5\%$
2	Выходное напряжение низкого уровня	$\leq 0,4 В$
3	Выходное напряжение высокого уровня	$\geq 2,4 В$
4	Напряжение на антизвонном диоде	$\geq -1,5 В$
5	Входной ток низкого уровня	$\leq -1,6 мА$
6	Входной ток высокого уровня	$\leq 0,04 мА$
7	Входной пробивной ток	$\leq 1 мА$
8	Ток короткого замыкания	$-18...-55 мА$
9	Ток потребления при низком уровне выходного напряжения	$\leq 9,5 мА$
10	Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	$\leq 8 мА$
11	Потребляемая статическая мощность	$\leq 45,9 мВт$
12	Выходной ток низкого уровня	$\leq 16 мА$
13	Время задержки распространения при включении	$\leq 15 нс$
14	Время задержки распространения при выключении	$\leq 22 нс$