



РОЗЕТКА
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РС 341

ЭТИКЕТКА

Розетка соединительная РС341 - *28-3de* предназначена для установки и подключения интегральных схем (ИС) в корпусах типа 2 ГОСТ 17467-88 и электронную аппаратуру, имеющая выводы под печатный монтаж
Климатическое исполнение В

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление контактов, Ом, не более	0,02
Сопротивление изоляции, МОм, не более	1×10^6
Электрическая прочность изоляции, В	1000
Ток, А	от 1×10^{-8} до 0,5
Напряжение, В	от 1×10^{-2} до 100
Гамма – процентная наработка до отказа, ч	120000
Число сочленений – расчленений, раз	200
Гамма – процентный срок сохраняемости, лет	25
Содержание цветных металлов приведено в приложении Г ЦСНК.430421.006 ТО	
Содержание драгоценных металлов приведено в приложении Д ЦСНК.430421.006 ТО	

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Розетка соединительная РС341 - *28-3de* соответствует техническим условиям ЦСНК.430421.006 ТУ

Количество изделий 10 Извещение № 1

Дата выпуска 07.2008

Штамп ОТК



Штамп ВП



Проверка произведена

-- АВГ 2009

(дата)

Штамп ОТК



Штамп ВП

