



Соединители типа РП14, РП14А



ЭТИКЕТКА

Электрические, низкочастотные, прямоугольные соединители предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока с частотой до 3 МГц.

Климатическое исполнение УХЛ 2.1, В2.1.

Основные электрические параметры

Рабочее напряжение, В (амплитудное значение)	0,001—700
Рабочий ток на каждый контакт при его равномерной нагрузке, А	0,000001—5
Сопротивление контактов (при приемке и поставке), Ом, не более	0,003

Содержание драгоценных металлов в соединителе

Количество контактов	Наименование частей соединителя			
	Вилка		Розетка	
	УХЛ	В	УХЛ	В
Масса серебра, г				
5	0,0305	0,1184	0,0372	0,1062
10	0,0610	0,2368	0,0743	0,2123
16	0,0977	0,3789	0,1189	0,3397
21	0,1282	0,4973	0,1561	0,4459
30	0,1831	0,7104	0,2229	0,6389

Содержание цветных металлов

Сведения о содержании цветных металлов указаны в 3.656.013ТО.

Сведения о приемке

Соединители типа РП14, РП14А соответствуют техническим условиям 6РО.364.024 ТУ.

Место для
штампа ОТК

Место для штампа «Проверка произведена _____»
дата _____

Место для
штампа ОТК