



## КНОПКИ КЗ, КР

Кнопки предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение УХЛ и В.

### Технические характеристики

Усилие переключения:

- для изделий КЗ:
  - с приемкой «СКК» – от 2 до 25 Н (от 0,2 до 2,5 кгс);
  - категории качества «ВП» – от 5 до 25 Н (от 0,5 до 2,5 кгс);
- для изделий КР – от 2 до 25 Н (от 0,2 до 2,5 кгс)

Сопротивление электрического контакта

- для изделий с приемкой «СКК» – не более 0,05 Ом;
- для изделий категории качества «ВП» – не более 0,02 Ом

Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм

Электрическая прочность изоляции – 1 100 В<sub>эфф</sub>


Диапазон рабочих температур – от минус 60°C до +70°C

Срок сохраняемости изделий:

- для изделий с приемкой «СКК» – 12 лет;
- для изделий категории качества «ВП» – 15 лет



### Габаритные и присоединительные размеры



### Разметка для крепления



Типономинал	Схема электрическая	Масса, г., не более	Содержание драг. металлов, г
КЗ		12	Серебро 0,058559
КР		12	Серебро 0,056595

### Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	I <sub>min</sub> – I <sub>max</sub> , А	U <sub>min</sub> – U <sub>max</sub> , В	P <sub>max</sub> , Вт (ВА)	Кол-во коммутационных циклов	
						в НКУ	при t=+70°C
КЗ	постоянный	активная	0,1 – 4,0	0,1 – 127	70	5 000	2 500
			0,1 – 2,0*	0,1 – 250*	440*	5 000*	2 500*
	0,1 – 2,0**		0,1 – 250**	220**	10 000**	2 500**	
	1,0 – 2,0**		0,1 – 250**	440**	5 000**	2 500**	
КР	постоянный	активная	0,1 – 4,0	0,1 – 127	70	5 000	2 500
			0,1 – 2,0*	0,1 – 250*	440*	5 000*	2 500*
	0,1 – 2,0**		0,1 – 250**	220**	20 000**	2 500**	
	1,0 – 2,0**		0,1 – 250**	440**	10 000**	2 500**	

\* – режимы только для изделий с приемкой «СКК»

\*\* – режимы только для изделий категории качества «ВП»

### Условное обозначение при заказе

Кнопка КЗ В АГО.360.404 ТУ, где

КЗ – обозначение типа кнопки (кнопочный замыкатель);

буква В – вариант климатического исполнения В (УХЛ – не указывается);

АГО.360.404 ТУ – номер технических условий (АГО.360.404ТУ – изделия с приемкой «СКК», ВР3.604.005ТУ – изделия категории качества «ВП»)

Кнопка КР В ВР3.604.006 ТУ, где

КР – обозначение типа кнопки (кнопочный размыкатель);

буква В – вариант климатического исполнения В (УХЛ – не указывается);

ВР3.604.006 ТУ – номер технических условий (АГО.360.404ТУ – изделия с приемкой «СКК», ВР3.604.006ТУ – изделия категории качества «ВП»)