

Микровыключатели одноцепевые переключающие

Технические характеристики:

Тип	Ток коммутации, А	Напряжение коммутации, В		Габариты, мм	Масса, кг
		постоянное	переменное		
Кнопочные					
A801	15	27	220 В,	50x18x29	0,035
	8	-	50-900 Гц		
A812	10	27	220 В,	50x18x33	0,04
	5	-	400-1000 Гц		
A822	8	27	-	51x19x32	0,045
A822АГ	8	27	-	51x19x32	0,045
ВК1-140Л	0,5	6	-	50x18x22	0,035
Штоковые					
A801A	15	27	220 В,	50x18x42	0,04
	8	-	50-900 Гц		
A812A	10	27	220В,	50x18x45	0,045
	5	-	400-1000Гц		
A812B	10	27	220В,	53x21x54	0,082
	5	-	400-1000Гц		
A812K	10	27	220В,	50x18x53	0,06
	5	-	50-900 Гц		
ВК2-140РТ	8	27	-	55x22x92	0,0115
ВК2-200Р	5	27	-	58x24x106	0,014
Малогабаритные					
В311	0,5	27	-	35x11x23	0,01
В601-2с	2,5	27	-	35x11x23	0,01
В602-2с	2,5	27	-	35x11x25	0,01
В622АГ	3	27	-	35x11x25	0,01
ВН701-2с	5	27	-	35x11x22	0,01

Переключатели В601-2С предназначены для работы в закрытых стационарных и передвижных установках и служат для коммутации электрических цепей постоянного тока при напряжении до 30 В. Переключатели состоят из корбалитового корпуса с крышкой, ручки с насаженной на нижней части пластмассовой колодкой, в цилиндрические каналы которой встроены пружины и штифты, и изоляционной панели, несущей контактную систему

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В601-2С:

Температура окружающего воздуха от минус 60 до 50°С.

Пониженное атмосферное давление не менее 5466 Па (41 мм рт.ст.).

Относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25°С и при более низких температурах, без конденсации влаги. При более высоких температурах относительная влажность ниже.

Вибрация мест хранения переключателей с частотой от 10 до 300 Гц и ускорением не более 68,7 м/с² (7 g).

ХАРАКТЕРИСТИКИ В601-2С:

Напряжение постоянного тока, В - 27

Ток, А - 2,5

Кол-во циклов переключения, 10000

Масса - 10гр