



СОЕДИНИТЕЛИ
типа РПС1
ЭТИКЕТКА

Соединители низкочастотные прямоугольные предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов.

Климатическое исполнение **УХЛ**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|-----------------------|
| Рабочее напряжение(амплитудное значение), В | 100 |
| Рабочий ток на каждый контакт, А | 1 |
| Сопротивление контактов, Ом, не более | 0,01 |
| Минимальная наработка при 250 сочленениях-расчленениях, ч | 10000 |
| Минимальный срок сохраняемости, лет | 25 |
| Содержание драгоценных металлов: | |
| золото - 0,0143311 г | серебро - 0 0289737 г |

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Вилка РПС1-7Ш-К

соответствует техническим

условиям АСПР.434410.022ТУ

Количество изделий 82
 Дата изготовления 2403

Дата приемки **2403**
 Извещение № **112-425**
 Партия № **5**

Штамп ОТК **СК 398**

Штамп представителя ВП



Пере проверка произведена

Штамп ОТК

Штамп представителя ВП