

Микропереключатель с кнопкой RUICHI KW3-02-01



Микропереключатель с кнопкой RUICHI KW3-02-01, 44x13x41 мм, зеленая кнопка, диаметр 13 мм, ON-(ON), SPDT 3P, 250 В, 5 А, 30 мОм, -25...+85 °С представляет собой коммутационное устройство с механическим приводом. Он используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.

Характеристики

Вес брутто	17.70
Высота, мм	44
Глубина, мм	41 (полная)
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+85
Диэлектрическая прочность, В	1000 (50 Гц, 1 мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	100000
Контактное сопротивление, мОм, не более	30
Номинальное напряжение, В	АС: 250/ 125
Номинальный ток, А	5
Операционная частота, не более, циклов/мин.	25 (электро)
Особенности конструкции	кнопка зеленого цвета $\Phi 13$ мм
Посадочное отверстие, мм	12
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при Уисп. dc=500 В)
Схема переключения	ON- (ON) SPDT 3P
Тип переключателя	Микропереключатель серии KW3 с кнопкой
Транспортная упаковка: размер/кол-во	50*30*30/500
Ширина, мм	13

