



ВИЛКИ (РОЗЕТКИ) РПММ1


ЭТИКЕТКА

Соединители электрические низкочастотные прямоугольные для объемного монтажа типа

РПММ1 6 см 1 В
РПММ1
РПММ1
РПММ1

предназначены для работы в низкочастотных электрических цепях постоянного, переменного и импульсного тока с частотой до 3 МГц. Климатическое исполнение «В».

Схема расположения контактов в изоляторе соединителя с монтажной стороны (типовой представитель)



Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Норма	Примечание
Сопротивление контактов, МОм, не более	5	
Емкость между любыми соседними контактами, пФ, не более	3	
Электропрочность изоляции, В (ампл.)	1000	
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, не менее	10 000	

Сведения о содержании цветных металлов

Наименование соединителя/единицы содержащей дв. металл.	Наименование сплава	Марка	Масса (на одно изделие) г.
Вилка/штырь	Бронза	БрКМц3-1 ГОСТ 5223-72	6,6
Розетка/гнездо	Бронза	БрОЦ 4-3 ГОСТ 1761-79	

Содержание драгоценных металлов в одном изделии, г.

Серебро

0,3513

Сведения о приемке

Соединители РПММ1 соответствуют

КеО. 364. 000 ТУ

Приняты по изв. №

10

от

12/12

Место для штампа ОТК

Место для штампа пред. заказчика

«Перепроверка произведена»

дата

Приняты по извещению №

от

Место для штампа ОТК

Место для штампа пред. заказчика