

Табло ТС-5М-3 предназначены для выдачи информации в виде светящейся надписи определенного цвета о состоянии агрегатов и систем.

Табло светосигнальные ТС-5М конструктивно выполняются в пяти вариантах: с красными, желтыми, зелеными, синими и белыми светофильтрами.

Изготавливается согласно **ТУ 630.240.001 ТУ**.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Значение
Обозначение	ТС-5М-3, ТС-5М-3 зел.
Цвет светофильтра	зеленый
Электрическое питание: постоянный или переменный ток напряжением:	
- в режиме "День"	от 24 до 29,4 В
- в режиме "Ночь" для зеленого цвета	от 9 до 11 В
Яркость светящейся надписи:	
- в режиме "День" для зеленого цвета	1000 - 3000 кд/м ²
- в режиме "Ночь" для зеленого цвета	15 - 45 кд/м ²
Применяемая лампа	СМ 28-1,4-1
Температура окружающей среды	от -60°C до +55°C
Влажность воздуха при температуре окр. среды +35°C	до 100 %
Пониженное атмосферное давление	от 74,67 до 0,67 кПа (от 560 до 5 мм рт. ст.)
Вибрация	В диапазоне частот от 5 до 2000 Гц, с ускорением до 5 Гц и амплитудой до 2,5 мм
Габаритные размеры	16,2 x 29,2 x 57 мм
Масса табло, не более	40 грамм

Назначенный ресурс изделия 2000 часов налета в течении срока службы 10 лет, в том числе срок хранения в упаковке изготовителя 3 года.

Гарантний срок - 10 лет, со дня изготовления.

Гарантний срок эксплуатации - 3 года со дня ввода изделия в эксплуатацию и приемки представителем заказчика.

Гарантнийная наработка - 2000 часов налета в пределах гарантийного срока (с заменой ламп).