

Клеммные колодки на динрейку



Изготовлены из цветного пожаростойкого полиамида. Желто зеленый (земля), синий (ноль), серый , зеленый (фаза). Применяются в электрических цепях с номинальным напряжением до 400В и частотой 50Гц.

Диапазон рабочих температур: от -30 до +100С.

Изображение	Тип зажима	Габаритные размеры, мм				Сечение проводников, мм	Номинальный ток, А	Цвет
		L	H	h	W			
	JXB-2,5/35 ЭКФ	43	40	40	6	1-2,5	25	Yellow
	JXB-4/35 ЭКФ	45	40	40	7	2-6	35	
	JXB-6/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	50	
	JXB-10/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	70	
	JXB-16/35 ЭКФ	51	50	50	12	6-16	90	
	JXB-2,5/35 ЭКФ	43	40	40	6	1-2,5	25	Green
	JXB-4/35 ЭКФ	45	40	40	7	2-6	35	
	JXB-6/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	50	
	JXB-10/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	70	
	JXB-16/35 ЭКФ	51	50	50	12	6-16	90	
	JXB-2,5/35 ЭКФ	43	40	40	6	1-2,5	25	Red
	JXB-4/35 ЭКФ	45	40	40	7	2-6	35	
	JXB-6/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	50	
	JXB-10/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	70	
	JXB-16/35 ЭКФ	51	50	50	12	6-16	90	
	JXB-2,5/35 ЭКФ	43	40	40	6	1-2,5	25	Gray
	JXB-4/35 ЭКФ	45	40	40	7	2-6	35	
	JXB-6/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	50	
	JXB-10/35 ЭКФ	45	40	40	10	4-10	70	
	JXB-16/35 ЭКФ	51	50	50	12	6-16	90	
	JXB-35/35 ЭКФ	61	59	59	18	16-35	125	
	JXB-70/35 ЭКФ	77	74	74	22	35-70	250	
	JXB-75/35 ЭКФ	77	74	74	22	35-75	250	
	JXB-95/35 ЭКФ	88	84	90	25	50-95	330	
	JXB-2,5/35 ЭКФ	43	40	40	6	1-2,5	25	
	JXB-4/35 ЭКФ	45	40	40	7	2-6	35	Cyan
	JXB-6/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	50	
	JXB-10/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	70	
	JXB-16/35 ЭКФ	51	50	50	12	6-16	90	
	JXB-2,5/35 ЭКФ	43	40	40	6	1-2,5	25	
	JXB-4/35 ЭКФ	45	40	40	7	2-6	35	Yellow
	JXB-6/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	50	
	JXB-10/35 ЭКФ	45	40	40	8	2-6	70	
	JXB-16/35 ЭКФ	51	50	50	12	6-16	90	
	JXB-2,5/35 ЭКФ	43	40	40	6	1-2,5	25	
	МК 2,5-PE	43	40	40	6	1-2,5	25	Yellow
	МК 4-PE	43	58	40	7	2-4	35	
	МК 6-PE	45	58	41	9	4-6	50	
	МК 10-PE	45	58	41	10	6-10	70	
	МК 16-PE	48	58	51	12	10-16	100	