


ЭТИКЕТКА



Стабилитроны типов КС104А, КС104Б, КС201А, КС201В, КС201Б, КС201Г соответствуют ГОСТ 11630-84 и техническим условиям в АО.336.513 ТУ



Размеры выводов в зоне А не регламентируются

Масса не более 0,2 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. стабилизаторов

серебро 0,0162 г

Выходы стабилизаторов драгоценных металлов не содержат

Таблица обозначений стабилизаторов цветным кодом

Тип стабилизатора	Цвет кольцевой полосы со стороны катодного вывода	Цвет кольцевой полосы со стороны анодного вывода
КС104А	белый	серый
КС104Б	красный	серый
КС201А	оранжевый	серый
КС201Б	зеленый	серый
КС201В	красный	голубой
КС201Г	зеленый	красный

Примечание. Оттенок цвета не регламентируется.

Основные электрические параметры

Тип стабилизатора	Напряжение стабилизации при токе стабилизации В		Дифференциальное сопротивление при токе стабилизации, Ом не более		Полная емкость стабилизатора при обратном напряжении смещения 0,1 В, пФ не более
	2 мА	4 мА	2 мА	4 мА	
КС104А	—	7,1—7,9	—	40	17
КС104Б	—	8,6—9,6	—	40	17
КС201А	18,0—18,9	—	70	—	17
КС201Б	—	10,4—11,6	—	40	17
КС201В	—	12,4—12,8	—	15	17
КС201Г	—	12,3—13,7	—	15	17

Примечание. Классификация стабилизаторов по напряжению стабилизации произведена при температуре $(+30 \pm 2)^\circ\text{C}$, по дифференциальному сопротивлению — при температуре $(+25 \pm 10)^\circ\text{C}$.

Место для
штампа ОТК
ОТКЗ-10

Заказ 706-г