

6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

ИЗДЕЛИЕ ТХП-7-80

ЭТИКЕТКА

БШ3.812.022 ЭТ

На изделие № ИИ 300945

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие ТХП-7-80 № ИИ 300945 изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. п.

подпись

« 14 01 1991 г.

Линия отреза при поставке на экспорт

Изделие

ТХП-7-80

№ ИИ 300945

44 7258 1030 05

Код ОКП

БШ3.812.022 ЭТ

Руководитель предприятия

подпись

М. п. « 14 01 1991 г.

Начальник представительства заказчика

подпись

« _ » 19 _ г. М. п.

25.03.91

5817
09

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Калибр, мм	7,62
Увеличение	5х
Угол поля зрения	7°20'
Угловая величина наименьшего деления сетки	5'
Параллакс, не более	3'
Несовпадение механической и оптической осей, не более	3,6'

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, СРОК ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ПОВЕРОК

Срок службы изделия до первого среднего ремонта 6 лет, в том числе срок хранения в консервации изготовителя 2 года.

Указанные сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок 6 лет, в том числе гарантийный срок хранения 2 года с момента приемки изделия представителем заказчика.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Шифр	Ксли- чество	Заводской номер	Примечание
Запасные части				
Пружина	БШ8.387.164	1		
Салфетка	М26.16.502	1		
Винт М1,6 q X 4.58.013		1		
Упаковка				
Ящик укладочный	БШ4.103.002	1		

5. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование операции	Срок действия, лет (годы)	Подпись
14.01.91	Консервация с применением смазки ГОИ-54П ГОСТ 3276-74	3	

Сведения о содержании драгоценных материалов

Детали с драгоценными материалами не предусмотрены.

Сведения о содержании цветных металлов

Алюминия — 0,065 кг, латуни — 0,078 кг.

Расчет количества цветных металлов, содержащихся в деталях и нормы сдачи их в металллом выслает предприятие-изготовитель по требованию.

Дополнительные сведения о комплектности

Пружина БШ8.387.164 и винт М1,6qX4.58.013 поставляются только на экспорт.

Техническое описание
и инструкция по экс-
плуатации

БШ3.812.022 ТО

1