

Тип микросхемы	$U_{\text{вых}}^0$ В, <=	$U_{\text{вых}}^1$ В, >=	$I_{\text{вх}}^0$ мА, <=	$I_{\text{вх}}^1$ мА <=	$I_{\text{вых}}^0$ мА, <=	$t_{\text{зд.р}}^{1.0}$ нс, <=	$t_{\text{зд.р}}^{0.1}$ нс, <=	$P_{\text{пот}}$ мВт	$I_{\text{пот}}^1$ мА, <=	$I_{\text{пот}}^0$ мА <=	Примечание
155ЛИ1 К155ЛИ1 КМ155ЛИ1	0,4	2.4	-1.6	0.04		19	27		21	33	Краз = 10
М530ЛИ1 КМ530ЛИ1 КР530ЛИ1	0,5	2.5	-2	0,05		15 7.5	15 7.0		32	57	
К531ЛИ1П КМ531ЛИ1	0,5	2.7	-2	0,05		7.5	7.0		32	57	
533ЛИ1 Н533ЛИ1	0,4	2..5	-0.4	0.02		15	15		4.0	6.8	Краз = 10
К555ЛИ1 КМ555ЛИ1	0,5	2.7	-0.36	0.02		24	24		4.4	8.8	
КР1531ЛИ1	0,5	2.7	-0.6	0.02		5.0	5.5	16.9 (10.9)	8.3	12.9	
1533ЛИ1	0,4	2.5	-0.2	0.02		25	12		0,4	1.0	
533ЛИ2	0,4		-0.4	0.02		35	35		4.8	8.8	Краз = 10