

Соединитель

Условное обозначение

Кол-во шт

Розетка 2РТТ60КУЭ45Г36В

Соответствует

ГЕО.364.120ТУ

Дата упаковки

1607

Дата изготовления 1607

Штамп упаковщика

Штамп ОТК

ОТК
6

2
4



СОЕДИНИТЕЛИ типа 2РТТ ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические объемного монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов

Климатическое исполнение В

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочее напряжение(амплитудное значение), В	750
Максимальный ток на одиночный контакт, А	1000
Сопротивление контактов, Ом не более	$2,5 \times 10^{-3}$
Минимальная наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15
Содержание драгоценных металлов серебро - 1,5992516 г	

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Розетка 2РТТ60КУЭ45Г36В

соответствует техническим

Соединитель,
условиям ГЕО.364.120ТУ
Количество изделий 78
Дата выпуска 1607

Извещение № 128-7 223
Партия № 176

Штамп ОТК
06

Перепроверка произведена

Штамп представителя ВП

Дата

24

Штамп ОТК

Штамп представителя ВП