

СМК серии 2273



Клеммы **СМК серии 2273** (далее клеммы) предназначены для соединения одножильных медных проводников без использования инструмента. Исполнения клемм со специальной контактной пастой предназначены для подключения алюминиевых и медных проводников. Контактная паста снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления. Клеммы предназначены для использования внутри помещений. В случае использования вне помещений, клеммы необходимо размещать в герметичных монтажных коробках со степенью защиты не ниже IP65.

Технические характеристики

Параметр	Значение									
	Клемма									
Типоразмер	СМК 2273-202	СМК 2273-203	СМК 2273-204	СМК 2273-205	СМК 2273-208	СМК 2273-242 с пастой	СМК 2273-243 с пастой	СМК 2273-244 с пастой	СМК 2273-245 с пастой	СМК 2273-248 с пастой
Количество подключаемых проводников, шт.	2	3	4	5	8	2	3	4	5	8
Диапазон сечений, мм ²	0,5–2,5									
Ток, А	24									
Напряжение, В	450									
Максимальная температура длительной эксплуатации, °С	+85									
Температура окружающей среды, °С	-40... +40									
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP30									
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1	М3									
Габаритные размеры (L × B × H), мм	16,3 × 9,9 × 5,7	16,3 × 13,9 × 5,7	16,3 × 17,9 × 5,7	16,3 × 21,9 × 5,7	16,3 × 17,8 × 11,3	16,3 × 9,9 × 5,7	16,3 × 13,9 × 5,7	16,3 × 17,9 × 5,7	16,3 × 21,9 × 5,7	16,3 × 17,8 × 11,3
Цвет крышки	Белый	Оранжевый	Красный	Жёлтый	Серый	Белый	Оранжевый	Красный	Жёлтый	Серый
Материал	Корпус	Пластик								
	Контактная часть	Медь								
	Пружина	Сталь								