



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД «КОПИР»
ул. Гагарина, д. 10, г. Козьмодемьянск
Республика Марий Эл, Россия, 425350

Розетка РС19ТВ с кожухом

ЭТИКЕТКА
КДПА.754463.093 ЭТ

Соединители цилиндрические объемного монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного (длительностью импульса от 1 до 60 с) токов

Климатическое исполнение – В2.1

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Не менее	Не более	Примеч.
Рабочее напряжение, В		200	
Рабочий ток на каждый контакт, А		1,5	
Сопротивление контактов, МОм		5	
Сопротивление изоляции, МОм	5000		

1.2 Содержание драгоценных металлов

Серебро – 0,1447 г на 19 выводах длиной 16,5 мм

1.3 Содержание цветных металлов

Сплав алюминиевый деформируемый АМц	– 2,0 г	в	<u>корпусе</u> наименование сборочной единицы
Сплав алюминиевый деформируемый В95	– 1,2 г	в	<u>гайке</u> наименование сборочной единицы
Проволока из оловянно- цинковой бронзы ДКРПТ БТ БрОЦ 4-3	– 3,4 г	в	<u>гнезде</u> наименование сборочной единицы
Сплав из алюминиевого сплава В 95 Т1	– 8,5 г	в	<u>кожухе, щупцере</u> наименование сборочной единицы

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка при 250 сочленениях-расчленениях 1000 часов.

2.2 Срок сохраняемости 25 лет.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АШДК.434410.059 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения.

Гарантийный срок – 25 лет с даты выпуска, а в случае перепроверки изделия – с даты перепроверки.

Гарантийная наработка – 1000 ч в режимах и условиях, допускаемых ТУ, в пределах гарантийного срока.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделия Розетки РС19ТВ с кожухом соответствуют техническим условиям АШДК.434410.059 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по

1029

извещение №

Количество изделий

4

шт.

Дата выпуска

2409

год, месяц

Штамп ОТК

10 ОТК 70

Перепроверка произведена

дата

Приняты по

извещение №

Штамп ОТК