

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ИМПОРТНЫЕ



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

H **520** **PT** - **1A** / **250V**
 1 2 3 4 5

1. Серия
H - предохранители импортные
2. Размер
520 - 5,2 x 20 мм
630 - 6,35 x 30 мм
632 - 6,35 x 32 мм
3. Тип контактов
не обозначается - цилиндрические, для зажима в держателе.
PT - цилиндрические с гибкими проволочными выводами, для пайки в плату
4. Номинальный рабочий ток в Амперах
5. Номинальное рабочее напряжение в Вольтах
250V - 250 вольт

Диапазон номинальных рабочих токов: 0,2 А ~ 20 А

Диапазон рабочих температур : -60...+85°C

Зависимость максимального времени срабатывания ($T_{\text{макс}}$) от протекающего тока в % от значения номинального рабочего тока:

Для предохранителей
от 0,2А до 7 А

%	110%	210%	275%
$T_{\text{макс}}$	4 часа	10 сек.	2 сек.

Для предохранителей
от 7 А до 20 А

%	110%	210%	275%
$T_{\text{макс}}$	4 часа	30 сек.	5 сек.


Габаритные размеры

Тип	H520*	H630	H632	H520PT	H630PT	H632PT
$\varnothing$	5.2	6.35	6.35	5.2	6.35	6.35
L	20	30	32	20	30	32
Рис.	1	1	1	2	2	2

Рис. 1



Рис. 2



* Российский аналог - ВПБ-1...ВПБ-13