

## Переключатель KCD1



<i>Схема переключения :</i>	<i>ON-OFF, SPST</i>
<i>Кол-во контактов в группе/ кол-во групп (всего контактов) :</i>	<i>2/ 1 (2P)</i>
<i>Цвет: клавиша/ корпус :</i>	<i>красный/ черный</i>
<i>Форма клавиши :</i>	<i>тип С (вогнутая), круг</i>
<i>Наличие и тип подсветки :</i>	<i>нет</i>
<i>Коммутируемое напряжение :</i>	<i>250 (125) AC В</i>
<i>Максимальный ток :</i>	<i>6 (10) А</i>
<i>Рабочий ток :</i>	<i>5 А * - см. Примечание</i>
<i>Контактное сопротивление, не более :</i>	<i>35 МОм</i>
<i>Сопротивление изоляции, не менее :</i>	<i>100 (500 В, 1 мин.) МОм</i>
<i>Диэлектрическая прочность :</i>	<i>1500 (50 Гц, 1 мин.) В</i>
<i>Количество циклов коммутации (электро), не менее :</i>	<i>10000 раз</i>
<i>Диапазон рабочих температур :</i>	<i>-25 ...+85 °С</i>
<i>Размер установочного отверстия :</i>	<i>Φ20 мм</i>
<i>Диаметр :</i>	<i>Φ22,8 мм</i>
<i>Высота :</i>	<i>29,7 мм</i>

## Клавишные переключатели KCD Условные обозначения

KCD		1	-	1		01		N	-	2	-	C		3	-	R	/	3P
		Вид	Тип		Функции		Подсветка		Серия		Тип клавиши		Маркировка	Цвет клавиши		Кол-во контактов		
1	Miniature	1	1	1 группа 1 клавиша	01	ON-OFF	-	Без подсветки	A		1		B	Black	Черный			
2	Medium	2	2	2 группы 1 клавиша	02	ON-ON	N	Подсветка клавиши	B		2		W	White	Белый			
3	Medium	21	2	2 группы 2 клавиши	03	ON-OFF-ON	EN	Голубая подсветка	C		3		R	Red	Красный			
4	Medium	3	3	3 группы 1 клавиша	11	ON-OFF			*		4		G	Green	Зеленый			
5	Sub-Miniature	31	3	3 группы 2 клавиши	12	ON-ON			H		5		Y	Yellow	Желтый			
		1			13	ON-OFF-ON					6		B	Blue	Синий			
		2			22	OFF-ON-ON					7		O	Orange	Оранжевый			
					23	ON-OFF-ON					8		GR	Gray	Серый			
											9							
											10							

\* без специального обозначения

	KCD1-101N-5 KCD1-102 KCD1-103	
	KCD1-101N-5H KCD1-102-5H KCD1-103-5H	
	KCD1-101N-8 KCD1-102-8 KCD1-103-8	