

Герметичные силовые разъемы серии ZT (SZC)



Расшифровка : Герметичный силовой разъем ZT-686-4P IP68 (250V 15A)

ZT (SZC)	686	4P	IP68	250V/15A
-----------------	------------	-----------	-------------	-----------------

ZT (SZC) – серия разъемов

686 – конструктивные особенности: 300,450,686

4P – количество контактов: 2P,3P,4P

IP68 – степень защиты: водонепроницаемые

250V/15A – режимы коммутации: сила тока - 15А; напряжение - 250В

Distributor of electronic components



Поставка электронных компонентов [https:// ipelectron.ru/](https://ipelectron.ru/) info@ippart.com [8-800-100-90-86](tel:8-800-100-90-86)

Представленная техническая информация носит справочный характер и не предназначена для использования в конструкторской документации.
Для получения дополнительной информации отправьте запрос tech@ippart.com

Общие характеристики :

Тип	разъем герметичный, водонепроницаемый
Тип соединительной части	кабельная розетка+ кабельная вилка
Материал	Nilon
Уплотнитель	резина
Степень защиты	IP68 (>1 м под водой >30 мин.)
Количество контактов	2,3,4
Диаметр входящего кабеля	4-10 мм (PG11)
Рабочая температура (верхний предел)	+95°C
Рабочая температура (нижний предел)	-40°C

Технические характеристики :

Номинальное напряжение	250 В
Номинальный ток	15-52 А

Виды герметичного силового разъема ZT(SZC)

Серия	Номинальный ток/ Номинальное напряжение	Количество контактов
ZT-300-2P IP68 (250V 30A)	30A/250V	2
ZT-450-3P IP68 (250V 52A)	52A/250V	3
ZT-686-4P IP68 (250V 15A)	15A/250V	4

Герметичные силовые разъемы серии ZT(SZC) – коннекторы ручного быстрого соединения круглые, внутреннего объемного монтажа, предназначены для соединения цепей с нагрузкой от 15 до 52А, напряжением до 250 В переменного тока. Герметичные соединители насчитывают от 2 до 4 контактов и поставляются в комплекте вилка-розетка. Степень защиты IP68 указывает, что разъемы являются водонепроницаемыми, допускается их длительное погружение на глубину более 1 м и более 30 минут. Герметичные разъемы находят широкое применение в промышленности и транспорте, имея степень защиты IP68 отлично подходят для наружного монтажа: уличное освещение, видеонаблюдение, электронные табло, автомобильные зарядные станции, центры обработки данных, системы кондиционирования воздуха, системы световой сигнализации, судостроение т.д. Они необходимы, где важна водонепроницаемость, скорость и простота коммутации электрических проводов.

Distributor of electronic components



Поставка электронных компонентов <https://ipelectron.ru/> info@ippart.com [8-800-100-90-86](tel:8-800-100-90-86)

Представленная техническая информация носит справочный характер и не предназначена для использования в конструкторской документации.

Для получения дополнительной информации отправьте запрос tech@ippart.com