

MTS-202-F1



Микротумблеры типа MTS (Miniature Toggle Switch) предназначены для коммутации цепей питания и управления постоянного и переменного токов с номинальными значениями 250 (125) В и 3 (6) А. Схема переключения может быть реализована на 2 положения ON-OFF; ON-ON или на 3 положения ON-OFF-ON, при этом одно или 2 крайних положения могут быть с фиксацией – ON или без фиксации – (ON). Число контактных групп по 3 (2) контакта – 1 или 2*. Микротумблеры могут фиксироваться на панели устройства или впаиваться в плату с вертикальным или горизонтальным размещением корпуса (2 положения) и ручки переключателя, которая также может иметь несколько исполнений (см. внешний вид изделий). *-существуют исполнения с 3 и 4 группами контактов.

Характеристика:

Номинальный ток	3А
Номинальное напряжение	250V
Сопротивление контактов не более	20M ω
Сопротивление изоляции	1000 (при Uисп.dc=500 В) М Ω
Диэлектрическая прочность	1500 (50 Гц, 1 мин.) V
Ресурс	10000 циклов
Электрическая схема коммутации	полож.1 (1-2; 4-5); пол. 2 (2-3; 4-6)
Алгоритм работы	on-on
Электрическая схема контактов	DPDT
Интервал рабочих температур	от -25 до +85 °C
Вид исполнения ручки	F – плоский металлический
Степень защиты IP	IP40

