


Трансформатор ТПК-2

Максимальная выходная мощность, Вт	2,5
Ток холостого хода, А, не более	0,020
Масса трансформатора, не более, кг	0,11
Габаритные размеры, а*в*с, мм	27,0x32,0x30,0
Тип магнитопровода	Пластинчатый
Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302	ШИ-106x17/EI 30x17



Электрические характеристики

Типономинал	Номера выводов вторичных обмоток	Напряжение вторичных обмоток, В		Ток номинальной нагрузки, А
		в режиме хол.хода	в режиме номиналь. нагрузки	
1	2	3	4	5
ТПК-2-3В	7 - 9	4,2	3,0	0,83
ТПК-2-6В	7 - 9	8,5	6,0	0,4
ТПК-2-9В	7 - 9	12,6	9,0	0,28
ТПК-2-12В	7 - 9	16,8	12,0	0,21
ТПК-2-15В	7 - 9	21,0	15,0	0,17
ТПК-2-18В	7 - 9	25,2	18,0	0,14
ТПК-2-24В	7 - 9	33,6	24,0	0,1
ТПК-2-2x3В	6-7, 9-10	2x4,3	2x3,0	0,4
ТПК-2-2x6В	6-7, 9-10	2x8,5	2x6,0	0,21
ТПК-2-2x9В	6-7, 9-10	2x12,7	2x9,0	0,14
ТПК-2-2x12В	6-7, 9-10	2x15,2	2x12,0	0,10
ТПК-2-2x15В	6-7, 9-10	2x20,0	2x15,0	0,08
ТПК-2-2x18В	6-7, 9-10	2x25,5	2x18,0	0,07
ТПК-2-2x24В	6-7, 9-10	2x33,5	2x24,0	0,05
ТПК-2-2x30В	6-7, 9-10	2x40,5	2x30,0	0,04