

# БЕСКОНТАКТНЫЕ ПУТЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ серии БВК-260, БВК-320

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Переключатели бесконтактные путевые серии БВК предназначены для контроля положения механизма или отдельных его узлов. В основу работы бесконтактных переключателей положен принцип управляемого генератора. Срабатывание переключателей производится введением в щель алюминиевой пластины. Переключатели рассчитаны для управления реле и бесконтактными логическими элементами.



## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота над уровнем моря до 2000м.

Диапазон рабочих температур от -10 до +45°C.

Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу переключателей, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Рабочее положение в пространстве произвольное. Степень защиты IP 65. Способ установки на основание винтами M4.

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

### БВКXXX-24-Х4:

БВК – переключатель путевой бесконтактный;

ХХ – номер разработки (26 или 32);

Х – номер исполнения (0, 1, 2, 3, 4, 5);

24 – номинальное напряжение питания (24В);


Х4 – климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Испытательное напряжение для проверки прочности изоляции, В	500	
Потребляемая мощность, Вт, не более	0.5	
Ток в цепи нагрузки в отключенном состоянии, мА, не более	0.25	
Ток в цепи нагрузки во включенном состоянии, мА, не более	для серии БВК-260	250
	для серии БВК-320	180
Остаточное напряжение на переключателе, В, не более	10.2	
Максимальная частота срабатывания, 1/с, не менее	1000	
Дифференциал хода, мм, не более	для серии БВК-260	2.0
	для серии БВК-320	2.5
Воспроизводимость (основная погрешность) при номинальных условиях эксплуатации, мм, не более	0.05	
Дополнительная погрешность, связанная с изменением температуры окружающего воздуха, мм/ С, не более	для серии БВК-260	0.015
	для серии БВК-320	0.3
Материал проводов на контактных выводах	НВМIV длиной 2м	
Конструктивное исполнение переключателя	пластмассовый корпус из полиамида	
Масса, кг, не более	для серии БВК-260	0.3
	для серии БВК-320	0.2

На работу переключателя не влияют соприкасающиеся с ним металлические массы.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




- а – переключатели типа БВК260-24;
- б – переключатели типа БВК261-24, БВК263-24, БВК265-24, БВК323-24, БВК324-24;
- в – переключатели типа БВК262-24; БВК322-24;
- г – переключатели типа БВК264-24.

Тип	$l$	$l_1$	$l_2$	$b$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$h$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	Индикация
БВК261-24	76			44	32	6						–
БВК263-24*		75	65				9	78	28	34		светодиод
БВК265-24				46	36	10						–
БВК323-24							10					светодиод
БВК324-24	68	65	–	36	26			63	26	26		
БВК322-24				55					36			
БВК262-24	78	7	65	44			9	78	40	34	26	–


\*Форма корпуса обозначена пунктиром.

Движение  
пластины → БВК260



БВК320

Движение  
пластины



Рабочая зона воздействия управляющего элемента (положение переключающей пластины в момент срабатывания).

