

EAC**СОЕДИНИТЕЛИ****типа ШР****Сделано в России****ЭТИКЕТКА НКЦС.434410.111ЭТ**

Соединители ШР (вилки, розетки) низкочастотные цилиндрические объемного монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов частотой до 3 МГц.

Климатическое исполнение

УХЛ**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

Рабочее напряжение(амплитудное значение), В	850
Максимальный рабочий ток на одиночный контакт, А, не более	20...200
Сопротивление контактов, мОм, не более	2,5
Наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15
Содержание драгоценных металлов:	
серебро - 0,2466534 г	

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ**Вилка ШР36П15ЭШ4**

соответствует ТР ТС 004/2011,

Соединитель

техническим условиям НКЦС.434410.111ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата приемки **2208**

Количество изделий

4

Дата изготовления

2208

Партия №

14 (40 020)

Штамп ОТК

31.6K-11

Перепроверка произведена

Дата

Штамп ОТК