

# РАЗЪЕМЫ USB И IEEE1394

- Улучшенная конструкция гарантирует легкое соединение/рассоединение и высокую надежность
- Позолоченные контакты
- Все материалы соответствуют спецификации UL 94V-0 по огнестойкости
- Полностью экранированные


## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Персональные компьютеры и периферия  
Бытовая техника  
Игровые приставки  
Телекоммуникации


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Макс. рабочее напряжение: ~30 В  
Макс. допуст. ток через контакт: 1 А  
Сопротивление соединения: 30 мОм/контакт  
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (IEEE1394: 100 МОм)  
Диэлектрич. прочность изоляции: 750 В (IEEE1394: 500 В)  
Ресурс: 1500 циклов  
Усилие соединения: 35 Н макс.  
Усилие разъединения: 10 Н мин.  
Рабочая температура: 0 ... +40°C  
Температура хранения: -40 ... +60°C


**USBA-1J (USB, тип A)**



**USBA-2J (USB, тип A, двойной)**



**USBB-1J (USB, тип B)**



**IEEE 1394 (SMD)**

