

PG25M 15-22 mm Кабельный ввод(гермоввод)



Кабельный ввод PG25M, диаметр кабеля 15-22 мм, IP68, никелированная латунь, уплотнитель EPDM, -40...+100 °С позволяет вводить в электрооборудование электрические и оптоволоконные кабели. Благодаря вводу обеспечивается надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Серия кабельного ввода | PG25M |
| Вид кабельного ввода | с уплотнительной диафрагмой |
| Метод монтажа механический | на панель |
| Длина контактной части | 20 mm |
| Диаметр посадочного отверстия | 30,2 mm |
| Наличие изолятора | есть |
| Материал изолятора | EPDM |
| Материал корпуса | латунь |
| Цвет корпуса | серый |
| Покрытие корпуса | (Ni) никель |
| Вид резьбы | PG25 |
| Диаметр резьбы | 37 mm |
| Длина резьбы | 10 mm |
| Длина кабельного ввода | 50 mm |

| | |
|---|------------------|
| Длина кабельного ввода | 50 mm |
| Наружный диаметр кабеля/провода | 15 - 22 mm |
| Размер ключа | 36 mm |
| Степень защиты IP  | IP68 |
| Интервал рабочих температур | от -40 до 100 °C |

