

Микропереключатель с угловой планкой 90° RUICHI KW7-07-01



Микропереключатель с угловой планкой 90° RUICHI KW7-07-01, 15.9x10.3x27.8 мм, ON-(ON), SPDT 3P, 250 В, 5 А, 30 мОм, -25...+85 °С представляет собой коммутационное устройство с механическим приводом. Он используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.

Характеристики

Вес брутто	7.83
Высота, мм	15,9
Глубина, мм	27,8 (корпус)
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+85
Диэлектрическая прочность, В	1000 (50 Гц, 1 мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	100000
Контактное сопротивление, мОм, не более	30
Номинальное напряжение, В	АС: 250/ 125
Номинальный ток, А	5
Операционная частота, не более, циклов/ мин.	25 (электро)
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при Uисп.dc=500 В)
Схема переключения	ON-(ON) SPDT 3P
Тип переключателя	Микропереключатель серии KW7
Транспортная упаковка: размер/кол-во	52*24*27/2000
Ширина, мм	10,3

