

КНОПКА С НОРМАЛЬНО
РАЗОМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ

ТИПА КНР

ЭТИКЕТКА

7ШЗ.604.000- ЭТ

на партию № 039204 45 шт.

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.



подпись [Signature]
дата 23.03.92

Продолжение

Гарантийная наработка для объектов 245, 246, 140 и их модификаций в рукоятке «шаг газ» — 100000 включений в течение 3000 часов налета в пределах гарантийного срока.

Линия отреза при поставке на экспорт

7ШЗ.604.000- ЭТ

7ШО.360.003 ТУ

служба

Кнопка 75 5393 00 1204

типа КНР код ОКП

партия № 039204

45 шт.

Руководитель предприятия

М. П. [Signature] 03.92

подпись дата

282

Начальник представительства заказчика

[Signature] 03.92 М. П.

подпись дата

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
1. Номинальное напряжение цепи постоянного тока	27 В
2. Ток, коммутируемый изделием: при активной нагрузке при индуктивной нагрузке с постоянной времени $\tau \leq 0,008$ с	0,1—5 А 0,1—3 А
3. Падение напряжения на выводах, не более	260 мВ
4. Усилие прямого срабатывания	10,8—24,5Н (1,1—2,5 кгс)
5. Усилие обратного срабатывания, не менее	4,9Н (0,5 кгс)
6. Масса изделия, не более	17 г

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Серебро ————— 0,16 г.

Детали с цветными металлами в изделии не предусмотрены.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Ресурс изделия, эксплуатируемого по техническому состоянию, до первой проверки не менее ——— часов налета в течение срока службы не менее ——— лет, в том числе срок хранения в упаковке изготовителя не более 2 лет.

Назначенный ресурс 50000 включений в течение ——— часов налета на протяжении назначенного срока службы — лет, с периодической проверкой технического состояния при каждом капитальном ремонте объекта.

Указанные ресурсы, сроки службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок — 8 лет, в том числе гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя не более 2 лет со дня приемки изделия представителем заказчика.

Гарантийная наработка — 50000 включений в течение 3000 часов налета в пределах гарантийного срока.