

## Разъемный клеммный блок на кабель RUICHI 2ERGV-5.0-04P, 4 контакта, шаг 5.00 мм



Разъемный клеммный блок на кабель RUICHI 2ERGV-5.0-04P, розетка (F), 4 контакта, шаг 5.00 мм – это конструкции, состоящие из 2-х, или более частей. В большинстве случаев, одна из которых крепится на плате, а вторая на кабеле. Для соединения подвижная часть клеммника вставляется в неподвижную и фиксируется зажимной пластиной.

### Характеристики

Вес брутто	1.70
Транспортная упаковка: размер/кол-во	29*22*35.5/3000
Высота	8.5 мм
Ширина	20 мм
Глубина	12.0 мм
Номинальный ток	15 А
Номинальное напряжение	300 В
Количество контактов	4
Тип разъема	разъемный клеммный блок на плату, 4 контакта, серии 2ERGV-5.0, вилка (M)
Диапазон рабочих температур	-40...+105 °C
Совместимость	5мм: 2ER GK-5.0-04P; 2ER GKE-5.0-04P; 2ER GK C-5.0-04P; 2ER GK A-5.0-04P; 2ER GK B-5.0-04P
Способ монтажа	на плату
Шаг разъема	5.0 мм
Материал корпуса	PA66 UL94V-0, зеленый
Диэлектрическая прочность	2000 В (50 Гц )/ 1 мин.

