

Клеммы и наконечники

Клеммы ножевые вилки DBV

Наим.	Размеры(мм)					Сеч провода		Макс ток (А)	Цвет
	W	L	F	D	d	AWG	mm ²		
DBV1.25-10	2.3	20.0	10.0						
DBV1.25-11	3.0	21.0	11.0	4.3	1.5	22-16	0.5-1.5	19	Красный
DBV1.25-14	3.0	24.0	14.0						
DBV1.25-18	2.3	28.0	18.0						
DBV2-10	2.8	20.0	10.0	4.9	2.4	16-14	1.5-2.5	27	Синий
DBV2-18	2.3	28.0	18.0						
DBV5.5-10	2.8	22.0	10.0	6.7	4.0	12-10	4-6	48	Желтый

Клеммы ножевые розетки (закрытые) FDF

Сечение кабеля: 0.5-1.5mm (AWG22-16) макс ток=10А

Наим.	Сечение клеммы (мм)	Толщина материала (мм)	Размеры(мм)						Цвет
			B	W	L	h	d	D	
FDY1.25-110(5)	0.5x2.8	0.3	3.8	5.8	19.0				Красный
FDY1.25-110(8)	0.8x2.8	0.3	3.8	5.8	19.0				
FDY1.25-187(5)	0.5x4.75	0.35	5.6	7.4	19.5	10.0	1.8	3.5	
FDY1.25-187(8)	0.8x4.75	0.35	5.6	7.4	19.5				
FDY1.25-250	0.8x6.35	0.4	7.4	10.0	23.0				

Сечение кабеля: 1.5-2.5mm (AWG16-14) макс ток=15А

Наим.	Сечение клеммы (мм)	Толщина материала (мм)	Размеры(мм)						Цвет
			B	W	L	h	d	D	
FDYNY1-110(5)	0.5x2.8	0.3	3.8	5.8	19.0				Голубой
FDYNY2-110(8)	0.8x2.8	0.3	3.8	5.8	19.0				
FDYNY2-187(5)	0.5x4.75	0.35	5.6	7.4	19.5	10.0	2.3	4.0	
FDYNY2-187(8)	0.8x4.75	0.35	5.6	7.4	19.5				
FDYNY2-250	0.8x6.35	0.4	7.4	10.0	23.0				

Сечение кабеля: 4-6mm (AWG ~14) макс ток=24А

Наим.	Сечение клеммы (мм)	Толщина материала (мм)	Размеры(мм)						Цвет
			B	W	L	h	d	D	
FDYNY5-250	0.8x6.35	0.4	7.4	10.0	24.0	11.0	3.5	5.0	Голубой

Клеммы ножевые вилка (закрытые) MDFNY

Сечение кабеля: 0.5-1.5mm (AWG22-16) макс ток= А 10

Наим.	Сечение клеммы (мм)	Толщина (мм)	Размеры(мм)						Цвет
			B	W	L	h	d	D	
MDFNY1.25-250	0.8x6.35	6.3	0.8	11.8	24.5	11.0	1.8	3.5	Красный

Сечение кабеля: 1.5-2.5mm (AWG 16) макс ток= А 15

Наим.	Сечение клеммы (мм)	Толщина (мм)	Размеры(мм)						Цвет
			B	W	L	h	d	D	
MDFNY2-250	0.8x6.35	0.8	6.30	11.8	24.5	11.0	2.3	4.0	Синий

Сечение кабеля: 4-6mm (AWG ~14) макс ток=24А

Наим.	Сечение клеммы (мм)	Толщина (мм)	Размеры(мм)						Цвет
			B	W	L	h	d	D	
MDFNY5.5-250	0.8x6.35	0.8	6.30	11.8	24.5	11.0	3.5	5.0	Желтый

Клеммы ножевые - переходник PBDD

Наим.	Толщина материала (мм)	Размеры(мм)								Сеч провода		Цвет	
		W	W1	L	F	F1	E	D	d	AWG	mm ²		Макс ток (А)
PBDD1.25-250	0.40	7.4	6.3	21.5	7.9	8.0	10.0	2.7	1.7	22-16	0.5-1.5	10	Красн
PBDD2-250	0.40	7.4	6.3	21.5	7.9	8.0	10.0	3.3	2.3	16-14	1.5-2.5	15	Синий
PBDD5.5-250	0.40	7.4	6.3	21.5	7.9	8.0	14.0	4.5	3.4	12-10	2.5-6.0	24	Желтый

Наконечники на провод E

Наим.	Размеры(мм)						Сечен провода		Цвет
	F	L	W	B	D	C	AWG	mm ²	
E0506	6.0	12.0							Оранжевый
E0508	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.0	22	0.5	
E0510	10.0	16.0							
E7506	6.0	12.4	2.8	6.4	1.5	1.2	20	0.75	Белый
E7508	8.0	14.5							
E7510	10.0	16.4							
E7512	12.0	18.4	3.0	6.4	1.7	1.4	18	1.0	Желтый
E1006	6.0	12.4							
E1008	8.0	14.6							
E1010	10.0	16.4	3.5	6.4	2.0	1.7	16	1.5	Красн
E1508	8.0	14.6							
E1510	10.0	16.4							
E1518	18.0	24.4	4.0	7.0	2.6	2.3	14	2.5	Синий
E2508	8.0	15.2							
E2512	12.0	19.0							
E2518	18.0	25.0	4.4	7.5	3.2	2.8	12	4.0	Зеленый
E4009	9.0	16.5							
E4012	12.0	19.5							
E4018	18.0	25.5	6.3	8.0	3.9	3.5	10	5.0	Черный
E6012	12.0	20.0							
E6018	18.0	26.0							
E10-12	12.0	21.5	7.6	9.5	4.9	4.5	7	10.0	Белый
E10-18	18.0	27.5							
E16-12	12.0	22.2							
E16-18	18.0	28.2	8.8	10.2	6.2	5.8	5	16.0	Зеленый
E25-16	16.0	29.0							
E25-22	22.0	35.0							
E35-16	16.0	30.0	11.2	13.0	7.9	7.5	4	25.0	Корич
E35-25	25.0	39.0							
E50-20	20.0	36.0							
E50-25	25.0	41.0	15.3	16.0	10.9	10.3	1	50.0	Корич

Наконечники на провод EN

Наим.	Размеры(мм)					Сечение провода	
	L	D	C	B	W	AWG	mm ²
EN0506	6.0	1.3	1.0	0.7	2.1	22	0.5
EN7506	6.0	1.5	1.2	0.7	2.5	20	0.75
EN1005	6.0	1.7	1.4	0.7	2.7	18	1.0
EN1010	10.0						
EN1507	7.0	2.0	1.7	1.0	3.5	16	1.5
EN1510	10.0						
EN2507	7.0	2.5	2.2	1.0	2.5	14	2.5
EN2512	12.0						
EN4009	9.0	3.2	2.8	1.0	4.0	12	4.0
EN4012	12.0						
EN6010	10.0						
EN6012	12.0	3.9	3.5	1.0	4.8	10	6.0
EN6015	15.0						
EN10-12	12.0						
EN10-15	15.0	4.9	4.5	1.2	5.8	7	10.0
EN10-18	18.0						
EN16-12	12.0						
EN16-15	15.0	6.2	5.8	1.5	7.5	5	16.0
EN16-18	18.0						
EN25-16	16	7.9	7.5	1.8	9.2	4	25.0
EN25-22	22						
EN35-16	16	8.7	8.3	2.0	10	2	35.0
EN35-25	25						
EN50-20	20	10.9	10.3	2.0	12.4	1	50.0
EN50-25	25						

Клеммы обжимные

DJ431-4B DJ441-6A DJ441A-4.2 DJ611-2.8X0.5 DJ611-E6.3A DJ617-6.3B

DJ621-4.8 DJ611-4.8X0.5 DJ6211-D6.3B DJ625-4.8 DJ211- 4 Ш DJ621-A6.3B

DJ621-B6.3B DJ622-D6.3B DJ621-E2.8 0.5 DJ621-F4.8 DJ621-D2.8X0.5