

# PG16



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Вес брутто                           | 13.48             |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/1000 |
| Резьба                               | PG16              |
| Материал корпуса                     | Латунь            |
| Рабочая температура                  | -40 + 100°C       |
| Защита                               | IP68              |
| Покрытие корпуса                     | никель            |
| Диаметр (мм)                         | 22.5              |
| Высота (мм)                          | 9.5               |
| Длина резьбы, мм                     | 6.5               |

## PG series round stopple

| Thread | GLmm | Hmm | Dmm | AGmm | Order NO. |
|--------|------|-----|-----|------|-----------|
| PG7    | 5    | 8   | 14  | 12.5 | T.P071    |
| PG9    | 6    | 9   | 17  | 15.2 | T.P091    |
| PG11   | 6    | 9   | 20  | 18.6 | T.P111    |
| PG13.5 | 6.5  | 9.5 | 22  | 20.4 | T.P131    |
| PG16   | 6.5  | 9.5 | 24  | 22.5 | T.P161    |
| PG21   | 7    | 11  | 30  | 28.3 | T.P211    |
| PG29   | 8    | 12  | 39  | 37   | T.P291    |
| PG36   | 9    | 15  | 50  | 47   | T.P361    |
| PG42   | 10   | 16  | 57  | 54   | T.P421    |
| PG48   | 10   | 16  | 64  | 59.3 | T.P481    |

