поставки электронных компонентов
IP electronics
ippart.com 8-800-100-90-86

Амперметр М4251, вольтметр М4251,
килоамперметр М4251, киловольтметр М4251

предназначены для измерения постоянного тока в переносных или передвижных установках, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Габариты: 80х80х49мм. Класс точности - 1,5 и 2,5. Масса прибора - 0,2кг.

Вибропрочные и ударопрочные.

Используются при температуре окружающего воздуха от -10ºС до +40°С.

Исполнение - обычное и тропическое.

Время успокоения - до 3сек.

Рабочее положение - вертикальное или горизонтальное.

Длина шкалы - не более 46мм.

Диапазон измерений	Способ включения
А - 20А; 30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А; 500А; 750А; 1000А; 1500А; 2000А; 4000А; 6000А	С наружным калиброванным шунтом 75ШИСВ и калиброванными проводами
В - 1В; 2В; 3В; 7,5В; 10В; 15В; 30В; 50В; 75В; 100В; 150В; 250В; 300В; 500В; 600В; 3/30В; 3/100В; 3/300В; 7,5/300В; 8/300В; 10/100В; 15/150В; 15/300В; 30/300В	Непосредственно
В - 1000В; 1500В; 3000В	С отдельным калиброванным добавочным сопротивлением типа Р4201 с номинальным током 5мА

Изменение показаний приборов амперметр М4251, вольтметр М4251, килоамперметр М4251, киловольтметр М4251а, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха (в пределах рабочих температур), не превышает ±0,8% для класса точности 1,5 и ±1,2% для класса точности 2,5 на каждые 10 град.

Изменение показаний приборов амперметр М4251, вольтметр М4251, килоамперметр М4251, киловольтметр М4251 не должно превышать ±0,5% при самом неблагоприятном направлении магнитного поля напряженностью 400А/м, при установке прибора на ферромагнитном щите, а также под влиянием помещенного вплотную такого же прибора.