


Светодиодный индикатор КИПД 102 ТА, ТВ

Светодиодный индикатор КИПД 102 МД, МЕ

Светодиодный индикатор Ø 8



Индикатор в металлическом корпусе

Светодиодные индикаторы, монтажный диаметр 8 мм, с хромированным металлическим корпусом, крепление резьбовое под гайку. Типы корпусов МА - хром, МВ - чёрный хром. Необходимые для монтажа материалы в комплекте. АДКБ.432220.206 ТУ

Характеристики:

- Монтажное отверстие: ø8+0,2 мм
- Фиксация: гайка М8×0,75 (материалы для монтажа в комплекте)
- Соединение: выводы СИД
- Корпус: хромированная латунь
- Внутренняя вставка: поликарбонат белый

Характеристики и модификации

Цвет	Хромированный корпус	Черный корпус	оптические характеристики при прямом токе 20 мА		Напряжение, В
			Сила света	Длина волны	
Красный	КИПД102МД К	КИПД102МЕ К	40 мкд	630 нм	2.0
Желтый	КИПД102МД Ж	КИПД102МЕ Ж	60 мкд	590 нм	2.0
Зеленый	КИПД102МД Л	КИПД102МЕ Л	40 мкд	568 нм	2.0
Синий	КИПД102МД С	КИПД102МЕ С	75 мкд	470 нм	3.5
Белый	КИПД102МД Б	КИПД102МЕ Б	75 мкд		3.5