



Характеристика продукции

Индикаторы знаков синтезирующие полупроводниковые единичные типов КИПД 86А93-Г голубого цвета свечения зелено-голубого и белого цвета свечения, изготовленные из эпитаксиальных структур GaN:In.

Предназначены для поверхностного монтажа в аппаратуре широкого применения.

Условное обозначение при заказе и в конструкторской документации: индикатор единичный КИПД 86А – 93 – Г АДБ 432220098 ТУ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип Тур	Цвет корпуса Case color	Цвет свечения Материал Emission color material	Длина волны λ, нм Wave- length	Сила света Luminous intensity Iv, mcd I _{np} =20mA		Постоянное прямое напряжение Forward voltage max V _{пр} , I _{np} =20mA	Угол излуч. Angle 2θ ½
				мин.	тип.		
КИПД 86 Б92 – Г	прозрач- ный water clear	голубой blue GaN:In	470	300	500	3,5	120°
КИПД 86 Б92 – Л	прозрач- ный water clear	зелено- голубой green/blue GaN:In	505	300	500	3,5	120°
КИПД 86 Б92 – Б	прозрач- ный water clear	белый white GaN:In	-	200	300	3,5	120°
КИПД 86 Б93 – Л	прозрач- ный water clear	зеленый green GaN:In	520	300	500	3,5	120°