

## **MBA16-10 Spiral 6-10 mm Кабельный ввод(гермоввод), сальник металл**



**MBA20-14 Spiral 6-10 mm Кабельный ввод(гермоввод), сальник металл спиральный** позволяет вводить в электрооборудование электрические и оптоволоконные кабели. Благодаря вводу обеспечивается надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды.

Серия кабельного ввода	MBA16-10
Вид кабельного ввода	с уплотнительной диафрагмой
Метод монтажа механический	на панель
Длина контактной части	9 mm
Диаметр посадочного отверстия	16 mm
Наличие изолятора	есть
Материал изолятора	резина
Материал корпуса	латунь
Цвет корпуса	серый
Покрытие корпуса	(Ni) никель
Вид резьбы	M16

<b>Диаметр резьбы</b>	16 mm
<b>Длина резьбы</b>	9 mm
<b>Длина кабельного ввода</b>	25,5 mm
<b>Наружный диаметр кабеля/провода</b>	6 - 10 mm
<b>Размер ключа</b>	19 mm
<b>Разборная цанга</b>	да
<b>Интервал рабочих температур</b>	от -40 до 100 °C
<b>Степень защиты IP</b> 	IP68