

Переключатель KCD5-305 on-off



<i>Схема переключения :</i>	<i>ON-OFF, SPST</i>
<i>Кол-во контактов в группе/ кол-во групп (всего контактов) :</i>	<i>2/ 1</i>
<i>Цвет: клавиша/ корпус :</i>	<i>Черный/ черный</i>
<i>Форма клавиши :</i>	<i>Овал (вогнутая)</i>
<i>Наличие и тип подсветки :</i>	<i>Нет</i>
<i>Размер установочного отверстия :</i>	<i>Нет</i>
<i>Коммутируемое напряжение :</i>	<i>250 (125) В</i>
<i>Максимальный ток :</i>	<i>2 (3) А</i>
<i>Контактное сопротивление, не более :</i>	<i>50 мОм</i>
<i>Сопротивление катушки :</i>	<i>100 (500 В, 1 мин.) мОм</i>
<i>Диэлектрическая прочность :</i>	<i>1500 (50 Гц, 1 мин.) В</i>
<i>Количество циклов коммутации (электро), не менее :</i>	<i>10000</i>
<i>Диапазон рабочих температур :</i>	<i>25...+85 °С</i>
<i>Высота :</i>	<i>14 мм</i>
<i>Ширина :</i>	<i>23</i>
<i>Глубина :</i>	<i>60</i>