



Тумблеры автомобильные ASW – тумблеры-переключатели, коммутируют цепи сигнализации, питания и управления с напряжением до 12В, силой тока 25А и коммутируемой мощностью до 300Вт. Тип механизма переключения тумблера – рычажный.

Контактная группа тумблеров выполняет функции включения, отключения или переключения в одном или двух направлениях цепи, с фиксацией рычага в промежуточном положении.


Тумблеры с буквой "D" имеют функцию подсветки. **Цвета подсветки** – красный, зеленый, оранжевый, синий, белый.

Для предотвращения произвольного переключения тумблеров применяют **защитные крышки**, которые изготавливаются в различной цветовой гамме.

Монтаж выводов – под пайку. Степень защиты – IP40. Тумблеры крепятся в отверстиях на панели путём фиксации с помощью резьбового соединения.

Защитную крышку **SAC-01 (Switch Aircraft Cover)** используют для предотвращения произвольного переключения коммутации тумблеров серии **ASW** и **KN**.

Механизм защиты представляет собой корпус из пластика и металлическую пластину, в которой проделано круглое отверстие диаметром 12 мм для установки на тумблер. Пружинное устройство фиксирует крышку в открытом или закрытом положении.



Изготавливается в различном **цветовом ассортименте**: белый, зеленый, красный, серый, синий, карбоновый, фиолетовый, черный; полупрозрачные цвета – зеленый, красный, оранжевый, синий.