

# Кнопка KD2-21BER (PSW-22 ФЧЗ)

Кнопки KD2-21BER коммутируют цепи сигнализации, питания и управления с напряжением до 250В и током 3А. Кнопки KD2-21BER имеют толкатель квадратной формы, как и вся кнопка в целом, цвет кнопки зеленый, корпус из качественного пластика черного цвета, с подсветкой. Выполняют функции включения, с фиксацией. Степень защиты – IP40 Крепятся кнопки KD2-21BER путем фиксации на панель, в отверстие 17,2x17,2мм при помощи механических, подпружиненные защелок. Монтаж проводников – под пайку.

## Технические характеристики кнопок KD2-21BER:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Серия                    | KD2                         |
| Номинальное напряжение   | 250 В                       |
| Номинальная сила тока    | 3 А                         |
| Алгоритм работы          | ON-ON, с фиксацией          |
| Подсветка                | Светодиодная                |
| Контактное сопротивление | 20 МОм                      |
| Сопротивление изоляции   | 100 МОм (при Uисп.дс=500 В) |
| Наработка                | не менее 10000 нажатий      |
| Материал корпуса         | пластик                     |
| Рабочая температура      | от -10 до 85°С              |
| Размеры                  | Ø18,6 x 34,3 мм             |
| Посадочные размеры       | 17,2 x 17,2 мм              |

## Расшифровка маркировки для кнопок KD2-21BER:

**KD2** **21** **B** **E** **R**

- KD2** – Серия кнопки.
- 21** – Тип кнопки (со светодиодом и фиксацией).
- B** – Цвет корпуса (B - черный).
- E** – Цвет кнопки (E - зеленый).
- R** – Цвет светодиода (R - красный).

# СХЕМА КНОПКИ KD2-21BER

