

**ЭТИКЕТКА**  
 на выключатели (переключатели) постоянного тока  
 типа ППН-45

Код ОКП 34 28277 371

**1. Основные технические данные**

Напряжение 27 В ± 10%.

Степень защиты IP30, а выводов — IP00.

Тип	Ток нагрузки в цепи контактов, А	Число циклов включения и отключения	Содержание в изделии серебра,* Г
В-45М	0,1—35	12500	0,6
ПП-45М			1,2
ППН-45	1,7		
2В-45	0,5		
2ВН-45	0,4		
2ПП-45	2,0		
2ППН-45	0,1—20		0,8
2ПН-20	0,7		
2ПНП-47	0,8		
П2НПН-45	0,8		
П3ПН-20	10000	0,8	
3ППН-45, 3ППН-45П		4,5	
3В-20		1,3	
ВН-45М	0,1—35	20000	1,1
ПНН-64	0,1—15		1,8
ПН-45М-2	0,1—35		1,8

\* Серебро находится в виде контакт-деталей и гальванического покрытия на токоведущих деталях.

Содержание цветных металлов указано в приложении.

## 2. Комплектность

Выключатели (переключатели) 30 шт.  
Этикетка 1 шт.

## 3. Свидетельство о приемке

Партия № 3 выключателей (переключателей) соответствует техническим условиям ТУ-16-526.016—73 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 18.09.71

м. п.

Представитель технического контроля

## Заключение представителя заказчика

Партия № 3 выключателей (переключателей) соответствует техническим условиям ТУ 16-526.016—73 и допускается к использованию по назначению в объеме требований технических условий.

м. п.

Представитель заказчика

## 4. Гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие переключателей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Срок гарантии устанавливается шесть лет со дня (даты) приемки переключателей представителем заказчика. В указанный гарантийный срок входит время пребывания переключателей в пути следования и хранения на складах.

Ведомость цветных металлов,  
содержащихся в выключателях и переключателях

Тип изделия	Наименование металла, сплава	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии и подлежащих сдаче в виде лома при полном износе изделия и его списании, кг						Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделия
		классификация по группам (ГОСТ 1639-78)						
		II	III	IV	V	IX	XI	
В-45М	Медные сплавы		0,0203	0,003	0,0043			Демонтаж возможен
ПП-45М			0,0227	0,0047	0,0045			
ППН-45			0,022	0,0046	0,0043			
2В-45			0,0367	0,0032	0,0064	0,0006		
			0,0276	0,0037	0,0022			
2ВН-45	Никелевые сплавы		0,0036					
2ПП-45	Медные сплавы		0,0338	0,0032	0,0064			
2ППН-45			0,0453	0,0035	0,0064	0,0003		
			0,0336	0,0035	0,0072			
2ПН-20	Никелевые сплавы		0,0026					
			0,003					
2ПНП-47	Медные сплавы		0,0357	0,0031	0,0072			
			0,0172	0,0075	0,0074			
П2НПН-45	Никелевые сплавы		0,016					
			0,0162					
П3ПН-20	Медные сплавы		0,0154	0,0075	0,0074			
		0,0015	0,0106		0,0121			
3ППН-45	Алюмин. сплавы	0,0005						
3ППН-45П	Медные сплавы	0,0015	0,0106		0,0142			
			0,0301		0,0166	0,0021	0,0042	
3В-20	Алюмин. сплавы	0,0025						
ВН-45М	Медные сплавы		0,0213	0,0033	0,0045			
ППН-64			0,0237	0,0046	0,0043		0,0002	
ПН-45М-2			0,022	0,0046	0,0039			