

6П1П-ЕВ

Миниатюрный выходной лучевой тетрод повышенной долговечности, надежности и механической прочности.

Предназначен для усиления мощности низкой частоты.

Долговечность не менее 5000 ч.

Масса не более 20 г.

Основные технические характеристики 6П1П-ЕВ:

Напряжение накала $6,3 \pm 0,6$ В

Ток накала 500 ± 40 мА

Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 В

Напряжение анода предельное (постоянное) 250 В

Ток анода 44 ± 11 мА

Ток катода предельный 70 мА

Напряжение сетки первой (постоянное) -12,5 В

Обратный ток сетки первой не более 1,0 мкА

Напряжение сетки второй номинальное (постоянное) 250 В

Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 250 В

Ток сетки второй не более 7 мА

Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 12 Вт

Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 2,5 Вт

Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное) 100 В

Крутизна характеристики $4,9 \pm 1,1$ мА/В

Внутреннее сопротивление $42,5 \pm 22,5$ кОм

Выходная мощность не менее 3,8 Вт

Коэффициент нелинейных искажений 14%

Сопротивление в цепи сетки первой предельное 0,5 МОм

Емкость входная 9,5 пФ

Емкость выходная 5,4 пФ

Емкость проходная не более 0,7 пФ

Оформление стеклянное миниатюрное.