

КЗ

Конденсаторы защитные герметичные.  
Односекционный Двухсекционный

**Электрические параметры:**

Допускаемое отклонение емкости  $\pm 10\%$ ;  $\pm 20\%$

Тангенс угла потерь, не более 0,01

Сопротивление изоляции, приведенное к температуре +20 °С для конденсаторов емкостью 0,1 мкФ должно быть не менее 10000 МОм

Постоянная времени, приведенная к температуре +20 °С для конденсаторов емкостью 0,22 мкФ и выше должно быть не менее 2000 МОм х мкФ

**Условия эксплуатации:**

Интервал рабочих температур -60...+70 °С

Относительная влажность воздуха при 35 °С 98%

**Механические нагрузки:**

вибрация в диапазоне частот от 10 до 200 Гц с ускорением 6g

многократные удары с ускорением 4g

одиночные удары с ускорением 150g

Гарантийная наработка 10000 часов

Гарантийный срок хранения 12 лет

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное постоянное / переменное напряжение			
	250 / 127	500 / 220	1000 / 380	1600 / 500
	D * I * L			
0,1	-	20x47x85	24x57x104	24x57x104
0,22	20x47x85	24x57x104	34x57x104	40x64x111
0,47	24x57x104	34x57x104	40x64x111	-
1,0	34x57x104	40x64x111	-	-
2x0,47	-	40x64x111	-	-