

ИНА

ЭТИКЕТКА

ОДО. 337. 020 ТУ

ЛАМПА НЕОНОВАЯ ГАЗОСВЕТНАЯ ТН—02—2

Лампа неоновая газосветная ТН—02—2 тлеющего разряда предназначена для использования в качестве световых сигналов в различных электротехнических и радиотехнических устройствах широкого применения.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение, зажигание, начальное не более	85 В
Ток, рабочий, не более	0,25 мА
Диаметр (наибольший)	9,5 мм
Длина (наибольшая)	34,5 мм

2. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение ламп в электрическую сеть должно производиться через последовательно включенное балластное сопротивление, обеспечивающее рабочий ток в цепи не более 0,25 мА.

Корпус цоколя лампы при включении в сеть источника питания постоянного тока рассчитан на присоединение к положительному полюсу (+), нижний контакт—к отрицательному (—).

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампа ТН—02—2 соответствует техническим условиям ОДО 337. 020 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата