

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ
AB-052-2М; AB-052-4М;
ABE-051-4М; ABE-051-2М;
ABE-052-4М

СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА !!!




Применяются для привода различных механизмов в устройствах автоматизации, в системах вентиляции и охлаждения, прецизионных станках, роботах-манипуляторах, холодильном и тепловом оборудовании.

Технические характеристики	
Степень защиты	IP4X
Способ охлаждения двигателей	IC0041
Климатическое исполнение	У3, УХЛ4, Т3
По способу монтажа	крепление фланцевое IM3601 и IM3602(один или два вылета вала); крепление на лапе IM1001 и IM1002(один или два вылета вала)
Класс нагревостойкости изоляции	B
Режим работы	S1 - продолжительный

По заказу потребителей электродвигатели могут поставляться:
 со встроенной термозащитой (исполнение Д23);
 с повышенным скольжением (исполнение Д36);
 с пониженным уровнем шума (исполнение Д38);
 со специальными габаритно-присоединительными размерами;
 на другие напряжения питания.

Наименование параметра	AB-052-2M	AB-052-4M	ABE-052-4M	ABE-051-4M	ABE-051-2M
Номинальная мощность, Вт	90	60	60	40	60
Номинальное напряжение, В	220/380	220/380	220	220	220
Номинальный потребляемый ток, А	0,45/0,26	0,45/0,26	0,48	0,4	5
Номинальная частота вращения, об/мин	2800	1350	1350	1350	2800
К.П.Д., %	75	60	60	48	60
Кратность пускового момента	2,6	1,8	0,55	0,5	0,4
Кратность максимального момента	3	1,9	1,6	1,5	1,5
Фазосдвигающая емкость напряжением не менее 400В, мкФ	-	-	4,5	2,5	3,5
Средний уровень звука, дБА	60	58	55	50	50
Среднее квадратическое значение виброскорости, мм·с ⁻¹	2,8	2,8	4,5	2,8	3,6
Масса, не более, кг	3,4	3,2	3,2	3	3

**Габаритный чертеж электродвигателей
 АВ-052-2М; АВ-052-4М; АВЕ-052-4М
 Исполнение IM 1001 (исполнение на лапе)**



**Габаритный чертеж электродвигателей
 АВ-052-2М; АВ-052-4М; АВЕ-052-4М; АВЕ-051-4М; АВЕ-051-2М
 Исполнение IM 3601 (исполнение фланцевое)**

