



СОЕДИНИТЕЛИ  
типа 2PMT

ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические объемного монтажа  
предназначены для работы в электрических цепях  
постоянного или переменного тока частотой до 3 МГц  
Климатическое исполнение В

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Рабочее напряжение (амплитудное значение), В              | 560, 700          |
| Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт, А     | 4÷36              |
| Сопротивление контактов, Ом, не более                     | $5 \cdot 10^{-3}$ |
| Минимальная наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч | 1000              |
| Срок сохраняемости, лет                                   | 15                |

Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в ведомости ГЕ0.364.126 Д

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

2PMT 22 кмм 102161В соответствует  
соединитель

техническим условиям ГЕ0.364.126 ТУ

Количество изделий 85 шт. Извещение № 92

Дата выпуска 16.05

Штамп ОТК

Штамп представителя  
заказчика

Перепроверка произведена

дата

Штамп ОТК

Штамп представителя  
заказчика