

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия № 1110 переключателей изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК



[Handwritten signature]
личная подпись

С.В. КРОТОВ

расшифровка подписи

2010 11 25

год, месяц, число

ТУ 16-526.016-73

обозначение документа, по которому производится поставка

Руководитель предприятия

[Handwritten signature]
личная подпись

А.Б. СЕДУКОВ
расшифровка подписи

2010 11 25

год, месяц, число

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

типа 1117-45M

ЭТИКЕТКА

2БК.616.035-01 ЭТ

Линия отреза при поставке на экспорт

34 2827

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

типа 1117-45M

ЭТИКЕТКА

2БК.616.035-01 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Напряжение 27 В±10%.

Степень защиты IP30, а выводов — IP00.

Ток нагрузки в цепи контактов, А.

ПП-45М, ПП-45МТ, ППН-45, ППН-45Т — 0,1...35

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Переключатели 50 шт.

Этикетка 1 шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации — количество согласно заказу.

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных технической документацией.

1.2 Предприятие-изготовитель: ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Тип изделия	Наименование металла, сплава	Классификация по группам (ГОСТ 1639-93), кг						Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделия
		II	III	IV	V	IX	XI	
ПП-45М	Медные сплавы		0,0227	0,0047	0,0045			Демонтаж возможен
ППН-45			0,022	0,0046	0,0043			

3.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие переключателей требованиям технических условий ТУ 16-526.016-73 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок — шесть лет со дня (даты) приемки переключателей техническим контролем.

В указанный гарантийный срок входит время пребывания переключателей в пути следования и хранения на складах.