


Светодиод поверхностного монтажа АДКБ.432220.098ТУ. Катод-скошенный угол.

Чертежи



Характеристики и модификации

тип type	цвет свечения emission color	цвет корпуса case color	длина волны wave-length nm	сила света luminous intensity min lv, mcd	прямой ток forward current If, mA	прямое напряжение forward voltage max Vf, V	угол angle 2φ 50%lv deg.
кипд86 А91-К	красный red	бесцветный прозрачный water clear	625	50	20	2,1	120
кипд86 Б91-К				200			
кипд86 В91-К				400			
кипд86 Г91-К				1000			
кипд86 А91-Р	оранжевый orange	бесцветный прозрачный water clear	610	50	20	2,1	120
кипд86 Б91-Р				200			
кипд86 В91-Р				400			
кипд86 А91-Ж	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	50	20	2,1	120
кипд86 Б91-Ж				200			
кипд86 В91-Ж				400			
кипд86 Г91-Ж				600			
кипд86 А91-Л	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	570	50	20	2,2	120
кипд86 Б91-Л				200			
кипд86 В91-Л				400			
кипд86 А93-Л				200			
кипд86 Б93-Л			400	3,5			
кипд86 В93-Л			600				
кипд86 Г93-Л			1000				
кипд86 Д93-Л			2000				
кипд86 А92-Л	зелено-голубой green-blue	бесцветный прозрачный water clear	505	200	20	3,5	120
кипд86 Б92-Л				400			
кипд86 В92-Л				600			
кипд86 Г92-Л				1000			
кипд86 А92-Г	голубой blue	бесцветный прозрачный water clear	470	200	20	3,5	120
кипд86 Б92-Г				400			
кипд86 В92-Г				600			
кипд86 Г92-Г				1000			
кипд86 А92-Ф	фиолетовый violet	бесцветный прозрачный water clear	420	50	20	3,5	120
кипд86 А92-Б	белый white	бесцветный прозрачный water clear		200	20	3,5	120