

Интегральные микросхемы линейных стабилизаторов с фиксированным отрицательным напряжением стабилизации

Тип изделия	Тип корпуса	Аналог	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Входное напряжение, В	Нестабильн. по току, %/А	Нестабильн. по напряжению, %/В
KP1162EH5A	TO-220	7905C	-5±0,1	1,5	35	1,3	0,11
KP1162EH5Б	TO-220		-5±0,2				
KP1162EH6A	TO-220	7906C	-6±0,12	1,5	35	1,3	0,11
KP1162EH6Б	TO-220		-6±0,24				
KP1162EH8A	TO-220	7908C	-8±0,16	1,5	35	1,3	0,11
KP1162EH8Б	TO-220		-8±0,32				
KP1162EH9A	TO-220	7909C	-9±0,18	1,5	35	1,3	0,11
KP1162EH9Б	TO-220		-9±0,36				
KP1162EH12A	TO-220	7912C	-12±0,24	1,5	40	1,3	0,11
KP1162EH12Б	TO-220		-12±0,48				
KP1162EH15A	TO-220	7915C	-15±0,3	1,5	40	1,3	0,11
KP1162EH15Б	TO-220		-15±0,6				
KP1162EH18A	TO-220	7918C	-18±0,36	1,5	40	1,3	0,11
KP1162EH18Б	TO-220		-18±0,72				
KP1162EH24A	TO-220	7924C	-24±0,48	1,5	40	1,3	0,11
KP1162EH24Б	TO-220		-24±0,96				
KP1168EH5A	TO-92	79L05	5±0,1	0,1	25		
KP1168EH5Б	TO-92		5±0,2	0,1			
KP1168EH6A	TO-92	79L06	6±0,12	0,1	25		
KP1168EH6Б	TO-92		6±0,24	0,1			
KP1168EH8A	TO-92	79L08	8±0,16	0,1	25		
KP1168EH8Б	TO-92		8±0,3	2	25		
KP1168EH9A	TO-92	79L09	9±0,18	0,1	25		
KP1168EH9Б	TO-92		9±0,3	6	25		
KP1168EH12A	TO-92	79L12	12±0,24	0,1	30		
KP1168EH12Б	TO-92		12±0,48	0,1	30		
KP1168EH15A	TO-92	79L15	15±0,3	0,1	30		
KP1168EH15Б	TO-92		15±0,6	0,1	30		